





LED35

## LED35 UWW - WW - punktfrei

24 V, 7,5 W/m 120 LED/m 772 lm/m IP 22

LED - LED Abstand 16,67 mm, Höhe 1,5 mm,  
gerade Bauweise bis 2,0 m; länger ist möglich.  
**alle 100 mm teilbar durch schneiden und stecken.**  
wir konfektionieren für Sie.


**WW = 2.100 K - 1.900 K = UWW**



21 mm




**25 mm = optimale Breite.**  
**Befestigung des Profils durch Kleben**  
**der überstehenden Enden auf dem**  
**Spiegel.**




Die Leuchte **LED35** besteht aus:


- 1.) 1 LED-Streifen von 10 - 200 cm mit AluProfilschiene und Abdeckung matt  
**Wir liefern nach Ihren Maßangaben.**
- 2.) 1 LED-Driver 24 V;  
**muss gesondert bestellt werden.**
- 3.) 1 LED-ControllerUNI 24 V;  
**muss gesondert bestellt werden.**



LED35-CHR  
Einspeisung



LED35 alle 100 mm




LED35-CON  
Verbinder(optional)




### LED-Driver (Konverter) 24 V

LED-Driver20, bis 20 W, L 98/B 35/H 16, IP 20  
LED-Driver30, bis 30 W, L 156/B 50/H 17, IP 20  
LED-Driver50, bis 50 W, L 160/B 58/H 18, IP 20  
LED-Driver75, bis 75 W, L 305/B 30/H 17, IP 20  
LED-Driver100, bis 100 W, L 321/B 30/H 18, IP 20



### LED-Controller (notwendig)

Controller UNI W-WW, L 145/B 47/H 16  
Funk/WiFi, IP44  
zusammen mit z.B. **LED-Dimmer2**



### LED-Dimmer2

Dimmer/Ein-Aus, Funk  
D 141 / B 35 / H 9, IP 44

Siehe **Zubehör** > LED-Driver

Siehe **Zubehör** > LED-Controller

Siehe **Zubehör** > Schalter

Änderungen vorbehalten.